Indice:

1 LUBRIFICANTI 2

1.1 INDICAZIONI SUI LUBRIFICANTI IMPIEGATI 2

1 LUBRIFICANTI

1.1 INDICAZIONI SUI LUBRIFICANTI IMPIEGATI

RIDUTTORE Lohmann e Brevini	AGIP ROTRA MP 80W/90
MOTORE DIESEL	NILS MISTRAL 15W/40
GRUPPO IDROSTATICO Per il recupero	NILS ATF DEXRON III
CENTRALINA IDRAULICA per freni di servizio e d´emergenza	NILS TTO 870
CENTRALINA IDRAULICA per tensionamento fune	NILS ANTARES ES 77 SYNT
PROTEZIONE DALLA CORROSIONE dell´asta dello stantuffo (olio)	FUCHS ANTICORIT 77
GIUNTO A DENTI BOMBATI	AGIP ROCOL HI PRESSURE
CUSCINETTI E BOCCOLE	NILS ATOMIC GRASSO
MOLLE A TAZZA	WHITE STAR
FILETTI MORSA	NILS WEGA 2
CORONA DENTATA E PIGNONE	REINER CEPLATTIN GRASSO

FUNE P.T. (Redaelli)	CEDRACON S3
INTERRUTTORE ANTISCARRUCOLANTE GRASSO ISOLANTE	ASEOL 204-9

ATTENZIONE: In caso di sostituzione d'oli e grassi per la lubrificazione, è importante usare solamente lo stesso tipo, oppure con caratteristiche uguali a quelle fornite dalla ditta Doppelmayr.

ATTENZIONE!
Nella scelta dell'olio originale di riempimento è stata data grande importanza alle specifiche esigenze di ogni sistema idraulico.
In caso di impiego di oli idraulici diversi **non** viene assunta alcuna responsabilità riguardo a funzionalità e prestazioni di garanzia.

in caso di approvvigionamento da parte del cliente

È necessario chiarire con il fornitore locale di olio il tipo e la qualità d'olio indicati per ogni sistema. In caso di impiego di oli idraulici non idonei, la ditta Doppelmayr non può assumersi alcuna responsabilità riguardo a funzionalità e prestazioni di garanzia. Per informazioni rivolgersi direttamente alla ditta Doppelmayr.

VI PREGHIAMO, PER RISPETTO DELL'AMBIENTE, DI ESEGUIRE UN STOCCAGGIO E SMALTIMENTO CORRETTO DI TUTTI I LUBRIFICANTI!

GRAZIE