# Indice:

1 STRUTTURE PORTANTI 2

1.1 Strutture d'acciaio 2
1.1.1 Ispezione....2
1.1.2 Manutenzione....2

1.2 Fondazioni 2
1.2.1 Ispezione e manutenzione ....2

# 1 STRUTTURE PORTANTI

## 1.1 Strutture d'acciaio

### 1.1.1 Ispezione

- Ispezionare ogni 6 mesi tutte le strutture, coperture, pedane, ringhiere, giunti bullonati e saldature alla ricerca di danni.
- Controllo generale dei collegamenti a terra (ogni 6 mesi).
- Verifica a vista dei giunti bullonati e delle saldature (ogni 6 mesi).

### 1.1.2 Manutenzione

- Controllare tutti i collegamenti bullonati della struttura; al primo anno d'esercizio e successivamente ogni 5 anni (vedi tabella per coppia di serraggio - capitolato A1 1.7.8).
- Danni alla verniciatura o alla zincatura vanno ripassati con colore allo zinco.

## 1.2 Fondazioni

### 1.2.1 Ispezione e manutenzione

- Ricerca di crepe nel cemento (ogni 6 mesi): eventualmente ripristinare la situazione d'origine.
- Pulire ed ingrassare (o verniciare con colore allo zinco) i tirafondi arrugginiti (ogni 6 mesi).
- Curare la pulizia dell'attacco alle fondazioni (ogni 6 mesi): la presenza di terreno, erba, ecc. accelera di molto il processo di corrosione della sezione metallica di base.