Doppelmayr Italia GmbH **Protocollo di manutenzione** **Impianto: .. ..**

Morsa Nr.: .....

		pulire	controllo visivo	controllare filetto	controllare misura	contrassegnare	Controlli MT	ingrassare	sostituzione	Osservazione	Datum	Firma
Contenitore molle	cap. 1.5.2											
Cilindro molle	cap. 1.5.2.1											
Portamolle	cap. 1.5.2.2											
Molle a tazza	cap. 1.5.2.3											
Coperchio cilindro molle	cap. 1.5.2.4											
Anello elastico	cap. 1.5.2.5											
Guarnizione	cap. 1.5.2.5											
Assemblaggio contenitore molle	cap. 1.9.2											
Guarnizione ad anello per albero nuovo, se danneggiato												
Disposizione molle a tazza												
Coperchio cilindro presso anello elastico												
Prova forza molla (valore)										ogni 15 anni, costruttore		
Corpo principale	cap. 1.5.1											
Corpo morsa										MT ogni 5 anni		
Palmola di morsa												
Guarnizione ad anello per albero nuovo, se danneggiato												
Ganascia mobile										MT ogni 5 anni		
Perno di spinta												
Rondella												
Anello elastico												
Controdado												
Montaggio della morsa	cap. 1.8.2											
Guarnizione ad anello per albero nuovo, se danneggiato												
Sostituzione palmola di morsa												
Spina elastica, lato aperto verso l'esterno												
Morsa attraverso sospensione												
Filetto cilindro molle / corpo principale molla												

per tutte le attività e controlli apportare una crocetta o un segno di spunto sul modulo