A-4

LUBRIFICANTI

2CLF Prato Cipolla-Monte Bue, HAA0004312
Chairdrive

A TUTELA DELL'AMBIENTE, SI PREGA DI RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DI TUTTI I LUBRIFICANTI!

GRAZIE!



Versione: Doppelmayr
Edizione: 02/2010
Doc.: 080327 dt.
DOE 1.1

A-4 Lubrificanti

Cap. ..... pag.

1 Lubrificanti CLF Chairdrive ..... A-4|03
1.1 Elenco lubrificanti impiegati ..... A-4|03

A-4 Lubrificanti

1 Lubrificanti CLF Chairdrive

1.1 Elenco lubrificanti impiegati

Gruppo meccanico	Lubrificante
Riduttori Lohmann e Poclain	AGIP ROTRA MP 80W/90
Centralina idraulica recupero / freni	NILS TTO 970 DP
Centralina idraulica per tensionamento fune	NILS TTO 970 DP
Protezione corrosione dell'asta dello stantuffo	FUCHS ANTICORIT 77
Albero e giunto	AGIP ROCOL
Cuscinetti e boccole	NILS ATOMIC
Protezione corrosione perni filettati morse	NILS WHITE STAR
Filetti morsa	NILS WEGA 2
Corona dentata e pignone	REINER CEPLATTYN GRASSO
Cuscinetti puleggia motrice e puleggia di rinvio	NILS ATOMIC
Fune p.t. (Teufelberger)	EUROL WIRE PROTEC
Fune p.t. (Redaelli)	CEDRACON S3
Barretta di rottura grasso isolante	ASEOL 204-9

NOTA!

In caso di sostituzione d'oli e grassi per la lubrificazione, è importante usare solamente lo stesso tipo, oppure con caratteristiche uguali a quelle fornite dalla ditta Doppelmayr.



Nella scelta dell'olio originale di riempimento è stata data grande importanza alle specifiche esigenze di ogni sistema idraulico. È necessario chiarire con il fornitore locale di olio il tipo e la qualità d'olio indicati per ogni sistema.
In caso di impiego di oli idraulici diversi non viene assunta alcuna responsabilità riguardo a funzionalità e prestazioni di garanzia. Per informazioni rivolgersi direttamente alla ditta Doppelmayr.

Descrizione dei vari tipi di olio vedi anche raccoglitore "Sottofornitori".



Raccoglitore
"Sottofornitori"