B-1

STRUTTURE PORTANTI

2CLF Prato Cipolla-Monte Bue, HAA0004312
Chairdrive

Versione: Doppelmayr Italia
Edizione; 03/2010
Doc: 080317a
DOE 1.0

B-1 Strutture portanti

Cap. ..... pag.

1 Strutture d'acciaio delle stazioni ..... B-1|03
1.1 Operazioni di ispezione/manutenzione ..... B-1|03
2 Fondazioni ..... B-1|03
2.1 Operazioni di ispezione/manutenzione ..... B-1|03

B-1 STRUTTURE PORTANTI

1 Strutture d'acciaio delle stazioni

1.1 Operazioni di ispezione/manutenzione

Strutture d'acciaio	6 mesi	
Cap.	Operazione	Tipo intervento
B-1	Ispezionare alla ricerca di danni di: • strutture e coperture • pedane • ringhiere • giunti bullonati e saldature	
B-1	Controllo generale dei collegamenti a terra	
B-1	Verifica a vista dei giunti bullonati e delle saldature	
B-1	Danni alla verniciatura o alla zincatura vanno ripassati con colore allo zinco	

Strutture d'acciaio	dopo 1°anno / ogni 5 anni	
Cap.	Operazione	tipo intervento
B-1	Controllare tutti i collegamenti bullonati della struttura; al primo anno d'esercizio e successivamente ogni 5 anni. Rispettare la coppia di serraggio (➔ vedi cap. A-1, voce 11 "Collegamenti bullonati").	

cap. A-1
voce 11

2 Fondazioni

2.1 Operazioni di ispezione/manutenzione

Fondazioni	6 mesi	
Cap.	Operazione	tipo intervento
B-1	Ricerca di crepe nel cemento: eventualmente ripristinare la situazione d'origine.	
B-1	Pulire ed ingrassare (o verniciare con colore allo zinco) i tirafondi arrugginiti.	
B-1	Curare la pulizia dell'attacco alle fondazioni: la presenza di terreno, erba, ecc. accelera di molto il processo di corrosione della sezione metallica di base.	