B-3

RETI DI PROTEZIONE E PEDANE

2CLF Prato Cipolla-Monte Bue, HAA0004312
Chairdrive

Versione: Doppelmayr Italia
Edizione: 07/2010
Doc: IS_03_Schutznetze_u_Rampen_CEN_100713_DEU
DOE 2.0

B-3 Reti di protezione e pedane

Cap. ..... pag.

1 Rete di protezione all'uscita delle stazioni ..... B-3|03
1.1 Descrizione generale ..... B-3|03
1.2 Operazioni di ispezione/manutenzione delle reti ..... B-3|03

B-3 Reti di protezione e pedane

1 Rete di protezione all'uscita delle stazioni

1.1 Descrizione generale

Le reti di protezione servono come protezione anticaduta per le persone e si trovano in entrata o in uscita della stazione rispettivamente al sorvolo della linea di un altro impianto.

1.2 Indicazioni di sicurezza

NOTA!

Le reti di protezione sono esposte ad un processo di invecchiamento (p. es. a causa dei raggi UV o della caduta di una persona nella rete).

- Sostituire la rete di protezione al massimo dopo 8 anni.
- Sostituire la rete di protezione dopo la caduta di una persona nella rete.

1.3 Operazioni di ispezione/manutenzione delle reti

NOTA!

- Le reti di protezione devono essere sgomberate da neve e ghiaccio!
- Reti di protezione rovinate o rotte devono essere sostituite immediatamente!

Reti di protezione		**prima di ogni stagione / annuale**
Cap.	Operazione	Tipo intervento
B-3	La rete di protezione ed i relativi supporti devono trovarsi in buono stato. Controllare visivamente su: • corretto assetto lacci • corretto assetto cordino di fissaggio e cinghia di fissaggio • assenza di punti strofinati o danneggiamenti visivi	

Reti di protezione		**8 anni**
Cap.	Operazione	Tipo intervento
B-3	Sostituire la rete di protezione.	