Porta cm 90 x210 ad un anta battente con oblò centrale in vetro stratificato
Porta in alluminio di colore nero come serramenti esistenti, corredati di cerniere, guarnizioni, catenacci, serratura e con maniglia in alluminio



Porta cm 240 x 240 a due ante battenti con apertura a 180°
Porta in alluminio di colore nero come serramenti esistenti, corredati di cerniere, guarnizioni, catenacci, serratura,con maniglia in alluminio e vetri stratificati



Porta cm 120 x210 apertura saloon
con oblò centrale in vetro stratificato
Porta in alluminio di colore nero come serramenti esistenti, corredati di cerniere, guarnizioni, catenacci, serratura e con maniglia in alluminio



TIPO	DIMENSIONI	lato a spingere	PIANO TERRA
P 01	90 cm X 210 cm	dx sx	0 1
P 02	240 cm X 240 cm (2 ante a vetri)	vedasi disegno	1
P 03	120 cm X 210 cm (apertura a saloon)	lato sx spingere e tirare	0 2
P 04	90 cm X 210 cm (con maniglione fisso a spingere)	dx sx	2 0
P 05	70 cm X 210 cm	dx sx	0 1
P 06 REI 60	120 cm X 210 cm	dx sx	0 1

Porta ad anta battente in legno tamburato - luce misurata al netto del maniglione antipanico 90 cm, maniglione fisso a spingere sull'anta, con serratura. Serratura di sicurezza tipo Yale.



Porta cm 70 x210 ad un battente
Porta in legno tamburato di colore nero come serramenti esistenti, corredati di cerniere, guarnizioni, catenacci, serratura e con maniglia in alluminio



Porta ad anta battente REI 60 in metallo - luce netta di passaggio 120 cm, con serratura di sicurezza tipo Yale e sistema di autochiusura.



N.B.: TUTTE LE QUOTE INDICATE NEGLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE A CURA DELL'IMPRESA.

I PRODOTTI DESCRITTI NELLA PRESENTE TAVOLA, QUALORA FOSSE FATTA MENZIONE O RIFERIMENTO DEL MARCHIO, SI INTENDANO, AI FINI DELL'APPALTO, SOLTANTO INDICATIVI E NON ESCLUSIVI, PERTANTO È GARANTITA LA POSSIBILITÀ DI SCELTA DI ALTRI PRODOTTI AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE ESTETICHE E PRESTAZIONALI

TUTTE LE PORTE DEVONO RISPETTARE OGNI LEGGE VIGENTE IN MATERIA, SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA I VETRI CHE DEVONO AVERE ADEGUATE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO TERMICO E REQUISITI DI SICUREZZA IN MERITO ALLA RESISTENZA MECCANICA.

"Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE
UFFICIO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA':
sede di Via Soracco, 7 - S. Colombano Certenoli - Genova
IPSSAR Succursale Marco Polo

CODICE	
EDIFICIO	ATTIVITA'
268	A

COMMESSA: Riqualificazione piano terra con cucina e ambienti annessi

CODICE COMMESSA: SER.21.00001

FASE: ESECUTIVO
STATO: PROGETTO ARCHITETTONICO

OGGETTO DELLA TAVOLA:
ABACO DEI SERRAMENTI - SECONDA TAVOLA
PROGETTO

Nº TAVOLA: E.AR.117

SCALA: 1:20

PROGETTISTI: Arch. DAVIDE DOMENIGHINI
Arch. NICOLA CHIARI
Arch. SARA RASTELLI

REVISIONE: A B C D E F
DATA: 05/2022
RIF. FILE ANAGEDIL: EAR117

STAFF di PROGETTAZIONE

APPROVAZIONE DOCUMENTO
RESP. UFFICIO
Ing. A. Allodi
DIRIGENTE TECNICO
Ing. Davide Nari
R.U.P.
Ing. A. Allodi