Comune di Ronco Scrivia, Prot. N.0002550 del 14-03-2022 in arrivo



"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"

COMUNE DI RONCO SCRIVIA

PROGETTO DEFINITIVO
MIGLIORAMENTO SISMICO
EDIFICIO SCOLASTICO
SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63

COMMITTENTE :
COMUNE DI RONCO SCRIVIA
Corso Italia 7 - 16019 Ronco Scrivia (Ge)
P.I. 00706520104
Tel. 010.935.90.10 - Fax. 010.935.63.43
PEC. comune.roncoscrivia@pec.it
E-Mail: tecnico@comune.roncoscrivia.ge.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GEOM. SABRINA BARTOLINI

255	ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI	RIFERIMENTO COMMESSA: 2101_RNC
REV-A	ARMATURA SETTI	CODICE ELABORATO: 2101_RNC_PD_STRU_255

Rev.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE	SCALA: 1:50
A	PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	22/11/2021	MP	MP	MP	FORMATO: A0
						SUPPORTO: DWG CAD

PROGETTISTA

ING. MIRKO PASTORVICCHIO
Viale Vittorio Veneto 5 - 16019 Ronco Scrivia (GE)
E-Mail: studio.pastorvicchio@gmail.com
P.I. 01729590991 - C.F. PSTMRK75E27D969K
Tel. 010.935473 - Cell. 340.9172747
n° Iscrizione Ordine degli Ingegneri 8186A

.....

Il documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Il certificato di firma è rilasciato da ARUBA PEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 3e7d0f

PRESCRIZIONI GENERALI

- Tutte le quote devono essere verificate in cosro d'opera con la D.L.
- La modalità di scavo e realizzazione dell'armatura deve essere autorizzata e valutata dalla d.L.
- Prima di effettuare getti avvertire la D.L. (telefono o mail) con congruo anticipo

per il relativo sopralluogo

- In caso di dubbi e incongruenze l'impresa è tenuta a segnalare tempestivamente la D.L.
- Eventuali sempre e comunque da eseguire sulla base delle prescrizioni e con metodi descritti nei capitolati. Nel caso vengano trovate differenze o incongruenze avverte tempestivamente la D.L. specifica di capitolato
- Non iniziare lavorazioni in assenza di disegno.
- Verificare sempre le corrispondenza tra quote architettoniche e con metodi descritti nei capitolati. Nel caso vengano trovate differenze o incongruenze avverte tempestivamente la D.L.

Tutte le misure sono espresse in centimetri

Tutte le quote sono espresse in metri

Tolleranze ammesse

Opere	Rck [N/mm²]	Rck min [N/mm²]	Classe Rcm/cubi	Rapporto A/C	Classe di esposizione EN206	Classe di consistenza (Lavorabilità)	Copriferro Nominale Min/max [mm]
Fondazioni e travi rovesce	C25/30	> =30	425	< 0.55	XC2	S4 - S5	30
Strutture in elevazione - Nervi	C25/30	> =30	425	< 0.55	XC2	S4 - S5	30
Strutture in elevazione - pilastri	C28/35	> =35	425	< 0.50	XC1 - XC2	S4	20 - 30

Acciai:

Descrizione Materiale	Fpo [N/mm²]	Fmin. Nom Fyk [N/mm²]	Fmin. Nom ftk [N/mm²]	Fmin. Nom (Uk) [%]	Fmin. Nom Type [Numero]	Fmin. Nom Type [Numero]
Acciaio ad Aderenza Migliorata	B450C (Fe B44k)	> 450	> 540			
Acciaio per Calcestruzzo Bidirezionale	FeK500 (S275)	> 275	> 430			

Legenda misure:
I ferri sono rappresentati a mezzo degli spessi di pieganura con il mandrino. Le misure riportate sono parziali, quelle della spezzata a sgoglii vivi. Lo sviluppo totale risicato per ogni ferro estratto è lo sviluppo fisico senza tenere conto dei mandrini di piegatura

SPECIFICA PIEGHE E UNCINI