



SCHEDA TECNICA

RIF. A-1

ARTICOLO	Finitrice stradale gommata con banco estensibile dotato di tamper e vibrazione
CAMPO MERCEOLOGICO	Macchina operatrice edil-stradale
QUANTITA'	N° 1

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

Peso Operativo (CECE) comprensivo di banco estensibile	da 9.500 a 11.000 kg
Motore	motore diesel a 4 (quattro) cilindri, non inferiore 3.000 cm ³ , raffreddato a liquido
Potenza Motore (norme DIN)	non inferiore a 54,0 kW
Normativa Antinquinamento	EU Stage/Com V - EPA/Tier 4f
Lunghezza di Trasporto	non superiore a 5.100 mm
Larghezza di Trasporto	non superiore a 1.900 mm
Altezza di Trasporto (tetto chiuso)	non superiore a 3.100 mm
Raggio di sterzata (esterno)	minimo 3.800 mm
Ruote Anteriori	n. 4 sterzanti con sospensioni a bilanciere (assale oscillante) in gomma piena elastica
Ruote Posteriori	n. 2 equipaggiate con pneumatici tubeless o riempite di acqua
Trazione	Idrostatica (a ruote indipendenti) con controllo elettronico della trazione su n. 2 ruote posteriori. Trazione ausiliaria sul primo assale anteriore (4x6) o <i>superiori</i> (6x6) con regolazione di coppia.
Velocità di trasferimento	Velocità trasferimento sino a 20 km/h
Velocità di stesa	Minimo 10 m/min.
Trasmissione idrostatica	n.4 gamme di velocità o <i>variazione continua</i>
Capacità tramoggia	non inferiore 4,5 m ³
Larghezza Tramoggia (sponde aperte)	Min. 3.000 mm
Altezza di carico in tramoggia	Min. 450 mm
Nastro convogliatore a comando indipendente e reversibile	Quantità min. 2
Velocità convogliatore	Min. 20 m/min

Coclea a comando indipendente e reversibile	Quantità min. 2
Diametro coclea	Min. 250 mm
Velocità coclea	Min. 80 giri/min
Banco - larghezza base min (chiuso)	Min. 1.600 mm
Banco - larghezza base max (aperto)	Min. 3.300 mm
Spessore di stesa	Min. 150 mm
Larghezza piastra di usura	Min. 300 mm
Spessore piastra di usura	Min. 10 mm
Elementi aggiuntivi riscaldati per larghezza di stesa	Max 4,0 m
Riscaldamento Banco	Elettrico mediante resistenze riscaldanti
Alimentazione elettrica	Generatore trifase
Capacità carburante	Min. 90 litri
Capacità Impianto idraulico	Min. 70 litri
Allestimento macchina	<p>Tettuccio rigido pieghevole idraulicamente con n. 4 montanti; Sedile operatore e gruppo cruscotto traslabile lateralmente e girevole; Lampeggiante 12V; Avvisatore acustico di retromarcia; Reversibilità rotazione coclee e nastri; Regolazione idraulica altezza coclee; Regolazione idraulica profilo banco; Paratia anteriore idraulica (flap) in tramoggia per contenimento materiale; Rulli respingenti traslabili; Livellatore automatico longitudinale ad ultrasuoni; Lubrificazione automatica centralizzata per cassa coclee, vibranti e tamper, nastri a bagno d'olio; Impianto di lavaggio completo di serbatoio e avvogitubo con tubo flessibile e pompa ausiliaria con erogatore del detergente; Kit attrezzi; Tettuccio rigido pieghevole idraulicamente; Fari di lavoro a LED; Documenti per immatricolazione stradale.</p>